WS2811-Relais - Variante "Herzstück-Polarisation" Ver.: 1.1

Die Platine "530 WS2811 Relais" kann in verschiedenen Version aufgebaut werden. Die möglichen Varianten:

- Platine zur Herzstückpolarisation
- Relaisplatine für bis zu 8 Relais (6 getrennte Relais und zwei parallel angesteuerte Relais)
- ABC-Bremsmodul

Variante: Herzstückpolarisation

Hier ein Bild einer fertigen Platine. Bitte nicht wundern, es ist noch von der Platinen-Version 1.0. Zudem erfolgt hier die Verwendung als Kehrschleifenmodul.



Stückliste


Bezeichnung	Beschreibung	Bestellnummer	Alternativen, Bemerkungen
Platine	Platine mit Revision 1.1 oder neuer	530a-Modul WS2811 Relais	
C1, C2	Elko, radial, 470 μF, 16 V, RM 3,5	M-A 470U 16	
C1R, C2R, C3, C4, C5, C6, C7, C8	Keramikkondensator, 100nF, RM 2.5mm	Z5U-2,5 100N	
CON1	Wannenstecker, 6-pol	WSL 6G	
IC1, IC2	IC-Sockel 16-polig für IC1 und IC2	GS 16P	IC1 und IC2 sind NICHT kurzschlussfest,
	ULN2003AN - Seven-Darlington-Arrays, DIP-16	ULN 2003 AN	daher unbedingt einen Sockel verwenden
K1_AB, K1_CD, K1_EF	Bistabiles Relais - HFD2-L, 2xUM	HFD2-L 5V	
LED, gelb	LED, 3mm, gelb	LED 3MM GE	
LED, grün	LED, 3 mm, grün	LED 3MM GN	
LED, rot	LED, 3mm, rot	LED 3MM RT	
OUT_A, OUT_C, OUT_E	Stiftleiste - 3-pol, RM 3,5 mm, 90°	CTB932HD-3	Alternativen: -J1, J3, J5 Stiftleiste, 3-pol: MPE 087-1-003
	Steckbare Schraubklemme - 3-pol, RM 3,5 mm, 0°	CTB922HD-3	
R1, R2	Widerstand, 150 Ohm, 0.6W, 1% Braun-Grün-Schwarz-Schwarz- Braun	METALL 150	-5% Toleranz gehen auch
R9, R12, R13, R14, R15, R16, R17	Widerstand, 470 Ohm, 0.6W, 1% Gelb-Lila-Schwarz-Schwarz- Braun	METALL 470	
RN1, RN2	Widerstandsnetzwerk, 1KOhm, 8-Pin, Sternschaltung	SIL 8-7 1,0K	
U3H, U5H	WS2811, Bauform SMD-SOP8	z.B.: eBay, Amazon, Aliexpress	Nicht im Warenkorb enthalten
	Platine C1, C2 C1R, C2R, C3, C4, C5, C6, C7, C8 CON1 IC1, IC2 K1_AB, K1_CD, K1_EF LED, gelb LED, grün LED, rot OUT_A, OUT_C, OUT_E R1, R2 R9, R12, R13, R14, R15, R16, R17 RN1, RN2	Platine Platine mit Revision 1.1 oder neuer C1, C2 Elko, radial, 470 μF, 16 V, RM 3,5 C1R, C2R, C3, C4, C5, C6, C7, C8 CON1 Wannenstecker, 6-pol IC-Sockel 16-polig für IC1 und IC2 IC1, IC2 ULN2003AN - Seven-Darlington-Arrays, DIP-16 K1_AB, K1_CD, K1_EF LED, gelb LED, 3mm, gelb LED, grün LED, 3 mm, grün LED, rot LED, 3mm, rot OUT_A, OUT_C, OUT_E Stiftleiste - 3-pol, RM 3,5 mm, 90° Steckbare Schraubklemme - 3-pol, RM 3,5 mm, 0° R1, R2 Widerstand, 150 Ohm, 0.6W, 1% Braun-Grün-Schwarz-Schwarz-Braun R9, R12, R13, R14, R15, R16, R17 RN1, RN2 Widerstandsnetzwerk, 1KOhm, 8-Pin, Sternschaltung	Platine Platine mit Revision 1.1 oder neuer S30a-Modul WS2811 Relais C1, C2 Elko, radial, 470 μF, 16 V, RM 3,5 M-A 470U 16 C1R, C2R, C3, C4, C5, C6, C7, C8 CON1 Wannenstecker, 6-pol WSL 6G IC-Sockel 16-polig für IC1 und IC2 GS 16P IC1, IC2 ULN2003AN - Seven-Darlington-Arrays, DIP-16 ULN2003AN - Seven-Darlington-Arrays, DIP-16 Bistabiles Relais - HFD2-L, 2xUM HFD2-L 5V LED, gelb LED, 3mm, gelb LED 3MM GE LED, grün LED, 3 mm, grün LED 3MM GR LED 3MM GR LED, grün LED, 3 mm, grün LED 3MM RT LED, rot LED, 3mm, rot LED 3MM RT Steckbare Schraubklemme - 3-pol, RM 3,5 mm, 0° CTB932HD-3 Steckbare Schraubklemme - 3-pol, RM 3,5 mm, 0° CTB922HD-3 Steckbare Schraubklemme - 3-pol, RM 3,5 mm, 0° CTB922HD-3 Steckbare Schraubklemme - 3-pol, RM SIL 8-7 1,0K SIL 8-7 1,0K Widerstand, 470 Ohm, 0.6W, 1% Gelb-Lila-Schwarz-Schwarz-Braun Widerstandsnetzwerk, 1KOhm, SPin, Sternschaltung Z.B.: eBay, Amazon, SIL 8-7 1,0K

Der freundliche Warenkorb bei Reichelt, enthält alles bis auf die Platine und den beiden WS2811.


Bestückung - Aufbauanleitung

Oberseite

Den Anfang machen die Keramikkondensator C1R, C2R, C3 - C8 (je 100nF)




gefolgt von den beiden Sockel für die ULN2003AN,




sowie die beiden Widerstandsnetzwerke RN1 und RN2.

Bei diesen bitte auf die Markierung am Gehäuse achten.


Meistens ist die ein Punkt, dieser muss in Pin1 der Lötstelle (rechteckiges Lötpad)




Im Anschluss folgen die beiden Widerstände R1 und R2 mit 150 Ohm, sowie die 7 Widerstände mit 470 Ohm für die LEDs.




Als nächstes kommt die gelbe LED7 für die Anzeige der Spannungsversorgung und die jeweils drei grünen und roten LEDs für die Anzeige der Relaisansteuerung. Die Pluspole sind dabei jeweils auf der linken Seite oder unten.




Danach folgt der Wannenstecker CON1 auf der linken Seite




und die 3 Stiftleisten für die Ausgänge OUT_A, OUT_C und OUT_E.



Die nächsten Bauteile sind die drei Relais




Da die beiden Elektrolytkondensator C1 & C2, mit $470\mu F$, die höchsten Bauteile sind, folgen diese zum Schluss auf der Oberseite.



Unterseite

Auf der Unterseite sind nun nur noch die beiden WS2811 einzulöten. Pin1 ist auf dem Bild hervorgehoben.



Lötjumper Variante "Herzstückpolarisierung"

Fehlerteufel

Leider hat sich im Layout der Platinenversionen 1.0 und 1.1 eine Fehler eingeschlichen. Es ist nicht möglich die Platinen über die Randstecker direkt miteinander zu verbinden, da die Leitung DO des letzten WS2811 leider direkt an die Datenrückleitung (Pin4 SV3) angeschlossen ist. Am Einfachsten ist daher die Relaisplatinen über die Verteilerplatine 200 nacheinander zu verbinden. Ein trennen der Leiterbahnen auf der Platine wird nicht empfohlen. In der Version 1.2 der Platine wurde der Fehler behoben.

Lötjumper


Die nachfolgenden Lötjumper sind die Defaultwerte und können von dem Abweichen was man benötigt.

Eine komplette Erklärung aller Lötjumper ist hier zu finden.

Für die Standardversion der Variante "Herzstückpolarisierung" sind die Lötjumper "No_OPTW1" (blau), "NO_OPTW2"(türkis) und "TERM" (grün) notwendig.


Der Jumper "6=5V" (rot) kann geschlossen werden, wenn an dem Pin6 des Wannensteckers zusätzliche 5V zur Verfügung stehen zur Versorgung der Platine.

Nicht schließen, wenn dort mehr als 5V eingespeist werden.




Schaltplan

Schaltplan WS2811_Relais Ver.: 1.1 - 26.07.2020



Schaltplan WS2811_Relais Ver.: 1.2 - 17.06.2021



From:

https://wiki.mobaledlib.de/ - MobaLedLib Wiki

Permanent link:

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/530de_ws2811-relais_v1-1_herzstueck

Last update: 2021/06/17 08:31

